


```
strConnecton+="Connect Timeout=30";
```

```
Sql Connect ion obj Connect ion=new Sql Connect ion(strConnect ion);
```

```
...
```

```
obj Connect ion.Open();  
obj Connect ion.Close();
```

```
...
```

解释:

连接SQL Server数据库的机制与连接Access的机制没有什么太大的区别,只是改变了Connect ion对象和连接字符串中的不同参数.

首先,连接SQL Server使用的命名空间不是"System.Data.OleDb",而是"System.Data.SqlClient".

其次就是他的连接字符串了,我们一个一个参数来介绍(注意:参数间用分号分隔):

"user id=sa":连接数据库的验证用户名为sa.他还有一个别名"uid",所以这句我们还可以写成"uid=sa".

"password=":连接数据库的验证密码为空.他的别名为"pwd",所以我们可以写为"pwd=".

这里注意,你的SQL Server必须已经设置了需要用户名和密码来登录,否则不能用这样的方式来登录.如果你的SQL Server设置为Windows登录,那么在这里就不需要使用"user id"和"password"这样的方式来登录,而需要使用"Trusted_Connect ion=SSPI"来进行登录.

"ini ti al catal og=Northwi nd":使用的数据库源为"Northwi nd"这个数据库.他的别名为"Database",本句可以写成"Database=Northwi nd".

"Server=YourSQLServer":使用名为"YourSQLServer"的服务器.他的别名为"Data Source","Address","Addr".如果使用的是本地数据库且定义了实例名,则可以写为"Server=(local)实例名";如果是远程服务器,则将"(local)"替换为远程服务器的名称或IP地址.

"Connect Timeout=30":连接超时时间为30秒.

在这里,建立连接对象用的构造函数为:Sql Connect ion.

其余的就和Access没有什么区别了!

本栏目登载此文出于传递信息之目的,如有任何的问题请及时和我们联系!

无任何评论!

请您注意:	
<input checked="" type="checkbox"/> 尊重网上道德,遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规	
<input checked="" type="checkbox"/> 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规	
<input checked="" type="checkbox"/> 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任	
<input checked="" type="checkbox"/> 中国网游研发中心新闻留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容	
<input checked="" type="checkbox"/> 您在中国网游研发中心留言板发表的作品,中国网游研发中心有权在网站内转载或引用	
<input checked="" type="checkbox"/> 参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款	
发表评论:	
昵称:	<input type="text"/> <input type="button" value="GO"/>
联系EMAIL:	<input type="text"/>
j<  j<  j<  j<  j< 	
<input type="text"/>	

[关于我们](#) - [免责声明](#) - [联络热线](#) - [申请链接](#) - [站点地图](#) - [网站帮助](#)

Copyright © 2004-2007 盛趣信息技术(上海)有限公司 All rights reserved.

OGDEV.NET -- 网络游戏研发网 最佳分辨率 1024×768