

栏目导航

Section navigation

- ▼ 公司简介
- ▼ 产品展示
- ▼ 资质荣誉
- ▼ 新闻中心
- ▼ 招贤纳士
- ▼ 在线留言
- ▼ 联系我们

您当前的位置: 首页 | 产品展示

中空玻璃专用干燥剂



■产品简介

博图牌BT-H中空玻璃专用干燥剂是以凹凸棒石粘土为主要原料,专门为中空玻璃研制的矿物干燥剂,该产品在国内外市场深受广大用户的欢迎。

该产品是我公司全球首创,产品质量达到国家标准,欧洲标准,是中国中空玻璃材料平台首批推荐产品,也是替代3A分子筛在中空玻璃中应用的更好选择。该类产品在中国的行标和国标也是由本公司起草。

■产品特点

- 吸附量大
- 吸氮量低
- 粉尘量少
- 环保可降解


■技术指标

符合HBZ002-2009和Q/320830 BT 02-2009标准。

项目		指标		
粒径Φ(mm)		0.5~0.9	0.9~1.5	1.5~2.0
粒度 (%)		≥98.0	≥98.0	≥95.0
强度 (N/颗)		—	≥14.0	≥20.0
静态水吸附 (%)	RH=11.3%	≥11.0		
	RH=75%	≥35		
吸水速率 (%)		≤0.5		

粉尘量(NTU)	≤20
堆积密度 (g/ml)	≥0.70
静态氮气吸附 (mg/g)	≤1.0
包装品含水量 (%)	≤2.0

[返回上一页]



版权所有：盱眙博图凹土高新技术开发有限公司 技术支持：仕德伟科技 苏ICP备10222391号
 地 址：江苏盱眙县工业开发区泗水路13-2号 电 话：0517-88298377