

- 公司介绍
- 凹凸棒介绍
- 产品介绍
- 合作伙伴
- 行业论坛
- 免费服务
- 联系我们
- 返回首页

高粘凹凸棒粘土粉

一、性能和用途

高粘凹凸棒粘土粉，是利用天然非金属矿（凹凸棒粘土）经科学配方和按特殊工艺加工制成的一种高粘度产品。本产品是集抗盐、吸附、粘结于一体的产品，可作为吸音板粘合剂、分子筛粘结剂、保温材料粘结剂、油漆、铸造涂料、中孔玻璃干燥剂、印染、纺织浆料，代替价格昂贵的海藻酸钠，淀粉等，并可作为液体肥料的悬浮剂，以及催化剂载体。

二、典型应用介绍

1、本产品吸附力大，粘结力强，和其它纤维素、杀菌剂、香精配合使用制成吸音板，装饰房间，具有吸音、杀菌和净化空气之功能。



2、本品具备特殊的物化工艺性能，并具有符合印染、纺织要求的良好化学稳定性，在较高的温度下，无絮凝、变稀、发霉、变质、发酵现象，同样具有一定的粘度和触变性，抗电解质，易洗涤，是良好的印染纺织浆料，可大幅度降低印染行业产生废水的化学耗氧量。

3、该产品经活化后，二氧化碳吸附率高，吸水值大是理想的分子筛粘合剂。

4、本产品比重轻，吸附力强，可作为催化剂载体。

5、用作各种涂料、油漆的增稠悬浮剂，具有优良的触变性、流平性可作为催化剂载体。

三、产品技术指标：（符合 Q/320830QK — 001 — 98）

项目 /产品型号	GEL-1	GEL-2	GEL-3
分散粘度 (MPa. s)	≥3000	≥2500	≥2200
湿筛余 (200目筛余)	≤5%	≤5%	≤5%
水份 (%)	≤15	≤15	≤15
PH 值	8-10	8-10	8-10
松密度	0.54-0.6	0.54-0.6	0.54-0.6
摇变指数	3.5-7.5	3.5-7.5	3.5-7.5

四、包装

1、带防潮内胆的塑编袋或牛皮纸袋，25公斤/袋。

2、集装袋，500-1000公斤/袋。



返回上层

[【公司介绍】](#) [【凹凸棒】](#) [【产品介绍】](#) [【合作伙伴】](#) [【行业论坛】](#) [【免费服务】](#) [【联系我们】](#) [【敬请留言】](#)

江苏骏达凹凸棒材料有限公司
 地址：江苏省盱眙县桂五镇街南
 电话：0517-8795495
 传真：0517-8795496
 邮政编码：211700
 URL：www.attapulgate.com.cn
www.catlitter.cn
 邮箱info@attapulgate.com.cn

