

[简体](#) [繁體](#)

[网站首页](#)
[凹土简介](#)
[产品目录](#)
[供求信息](#)
[联系我们](#)

产品目录



[产品目录](#)

高粘度凹凸棒石粘土粉即高粘剂



型号： -

品牌： -

原产地： -

单价： CNY ¥ 1200 / 吨

最少订量： 5 吨

现在查询

共有 20 相关信息

[上一个](#)

9

10

11

12

13

[下一个](#)

自动翻页： 秒

产品优点： 高粘度凹凸棒石粘土粉

高粘凹凸棒粘土粉（又名高粘剂）是利用天然非金属矿--凹凸棒石粘土（Attapulgite clay）经科学配方和按特殊工艺加工制成的一种高粘度产品。本产品是集抗盐、吸附、粘结于一体的产品，可作为矿棉吸音板、分子筛、保温材料、油漆、铸造涂料、中空玻璃干燥剂等的粘合剂、粘结剂、增稠剂等，并可作为液体肥料的悬浮剂以及催化剂载体。

产品的性能和作用

1、本产品吸附力大，粘结力较强，有较好的悬浮、胶体性能，和其它纤维等材料制成矿棉吸音板（天花板）、具有装饰、吸音、保温、防火、节能、杀菌和净化空气之功能。

2、本产品在工作介质中呈惰性，与分子筛不反应。用它作分子筛粘合剂，能降低分子筛磨耗、提高强度、改善外观、提高质量等。

3、本产品具有吸水值高、隔音、保温、粘结性强、吸附性好等特点，用作中空玻璃干燥剂及其它干燥剂的粘结剂、填充剂。

4、本产品比重轻、悬浮性好、吸附性强，可作为催化剂载体和液体肥料、液体农药的悬浮剂。

5、本品具有特殊的物化工艺性能，并具有符合印染、编织要求的良好的化学稳定性，在较高的温度下，无絮凝、变稀、发霉、变质、发酵现象，同时具有一定的粘度和触变性，抗电解质，易洗涤，是良好的印染编织浆料，可大幅度降低印染行业产生废水的化学耗氧量。

产品技术指标（符合Q/320830QK-001-2002）

产品型号

项目 GEL-1 GEL-2

GEL-3

分散粘度（mPa.S）≥ 3000 ≥ 2500 ≥ 2200

湿筛余（200目筛余）≤ 5% ≤ 5% ≤ 5%

水份(%) ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15

PH值 8-10 8-10 8-10

松密度 0.54-0.6 0.54-0.6 0.54-0.6

主要氧化物含量(%)：

SiO₂：50.4--61.3 Al₂O₃：9.4--9.8

MgO：9.3--10.5 CaO：1.8--2.5

Fe₂O₃：2.3--2.9 Na₂O：0.3--0.5 K₂O：1.0--1.6

TiO₂：0.2--0.6 MnO：0.04--0.08 烧失量：13.8--16.4

产品包装：编织袋、纸塑袋、纸袋、水溶性纸袋
25KG

联系人：叶先生 戴先生

电话：0517-88261640

手机：13651552328

收款单位：江苏省盱眙县玉智粘土厂

账号：10-364901040002395

开户：盱眙县农行龙泉分理处

产品图片



相关产品



[中空玻璃分子筛](#)

CNY ¥ 2600



[饲料载体](#)

CNY ¥ 600



[复合肥粘结剂](#)

CNY ¥ 220



[柴油脱色剂](#)

CNY ¥ 1600

[网站首页](#) | [凹土简介](#) | [产品目录](#) | [供求信息](#) | [联系我们](#) | [网站地图](#)

► [简体版](#) ► [繁体版](#)

未经允许不得转载

业务联系人：叶先生，手机：13651552328

Powered by [DIYTrade.com](#) 自助企业建站，[完全免费!](#)