



隧道保温蛭石

www.chuanshi.cc

产品类别 Product list

- ➔ 金黄色蛭石
- ➔ 银白色蛭石
- ➔ 膨胀蛭石粉
- ➔ 园艺蛭石
- ➔ 无土栽培材料
- ➔ 香料蛭石
- ➔ 蛭石片
- ➔ 隧道保温蛭石
- ➔ 蛭石防火板
- ➔ 蛭石保温砖
- ➔ 珍珠岩
- ➔ 纤维素纤维
- ➔ 轻型摩擦材料
- ➔ ENGLISH

CONTACT US
联系我们



电话: 0311-87703692
 传真: 0311-87703192
 手机: 13032692262
 13785113950
 QQ: 869048404
 838088913



CS隧道防火涂料是我单位在国内多家消防科研院所和国内一些大型防火材料厂家的协助支持下完成的。它集各种防火阻燃材料的不同特点，针对混凝土结构性能特性开发研制而成。其主要性能特性表现在：粘结强度高，耐水性好，涂层薄，耐火时间极限高，理化性能佳等。产品质量指标已通过国家防火建筑材料质量监督检验中心的质量检测，适用于公路、铁路、地铁、过街隧道及地下工程等混凝土结构的防火保护。

CS隧道防火涂料的主要特点：

- 1、耐火极限高 一般隧道防火涂料按HC曲线升温，涂层厚度20mm±2mm时，耐火性能才能达到2h，本公司研制的防火涂料按HC曲线升温，涂层在15mm时，耐火极限就能达到2h。
- 2、粘结性高 隧道防火涂料必须能承受隧道所处的强风和震动环境，所以，隧道防火涂料的粘结性要好。
- 3、注重环保 当发生火灾时，隧道防火涂料应不产生有毒气体，以便于火灾的扑救。我单位注重涂料的产烟毒性研究，研制的防火涂料不产生烟毒。
- 4、耐水性、耐化学性好
- 5、施工方便，工艺成熟 国内外很多厂家生产的隧道防火涂料施工时都没有粘性，而我公司生产的隧道防火涂料是具有粘性的防火涂料，施工时涂料易于粘附于隧道壁和拱顶，而且与其粘结牢靠，同时也加快了施工的进度。当涂层厚度10-20mm时，一天可施工2000多平方米的合格面积。 灵寿县川石矿产加工厂欢迎您！