

无法找到该页

您正在搜索的页面可能已经删除、更名或暂时不可用

请尝试以下操作:

首页

广告服务

行业期刊

网友论坛

会员中心

客服中心

本网首页

行业资讯

市场动态

综述述评

开发应用

矿物加工

采选工艺

矿产资源

综合利用

节能减排

非矿产品

非矿设备

非矿材料

非矿标准

非矿企业

供求信息

专利信息

展会信息

政策法规

环境工程

行业专家

行业书刊



粒度检测与控制技术专家

本广告位正在招商

您现在的位置: 中国非金属矿资讯网 -> 非矿产品

范围:  标题  全文 关键字:

频道:  所有栏目  6 每页  30  6 条  Go

## 凹凸棒石产品

发布时间: 2006-04-02

作者:

来源: 凹凸棒石粘土网

# 凹凸棒石产品 高粘凹凸棒粘土粉

### 一、性能和用途

高粘凹凸棒粘土粉, 是利用天然非金属矿(凹凸棒粘土)经科学配方和按特殊工艺加工制成的一种高粘度产品。本产品是集抗盐、吸附、粘结于一体的产品, 可作为吸音板粘合剂、分子筛粘结剂、保温材料粘结剂、油漆、铸造涂料、中孔玻璃干燥剂、印染、纺织浆料, 代替价格昂贵的海藻酸钠, 淀粉等, 并可作为液体肥料的悬浮剂, 以及催化剂载体。

### 二、典型应用介绍

- 1、本产品吸附力大, 粘接力强, 和其它纤维素、杀菌剂、香精配合使用制成吸音板, 装饰房间, 具有吸音、杀菌和净化空气之功能。
- 2、本品具备特殊的物化工艺性能, 并具有符合印染、纺织要求的良好化学稳定性, 在较高的温度下, 无絮凝、变稀、发霉、变质、发酵现象, 同样具有一定的粘度和触变性, 抗电解质, 易洗涤, 是良好的印染纺织浆料, 可大幅度降低印染行业产生废水的化学耗氧量。
- 3、该产品经活化后, 二氧化碳吸附率高, 吸水值大是理想的分子筛粘合剂。
- 4、本产品比重轻, 吸附力强, 可作为催化剂载体。
- 5、用作各种涂料、油漆的增稠悬浮剂, 具有优良的触变性、流平性可作为催化剂载体。

### 猫砂

#### 一、猫砂性能简介

- 1、环保型猫砂: 玉米芯猫砂 木屑猫砂 纸质猫砂

环保型猫砂的共同特点: 全天然产品, 安全卫生, 环保可降解, 遇湿聚团, 无粉尘, 使用后的固结废砂可直接倒入马桶冲走。不会堵塞下水道, 也可当垃圾焚烧。省时省力, 经济方便。

### 最新信息

- 碳酸钙中端产品发展向好 高低...
- 高温煅烧技术提高石英彩砂色泽...
- 宝珠砂替代石英砂成为金属铸件...
- 鸡东县产业项目建设快马加鞭石...
- 镁砂及镁质耐火原材料将实施行...
- 珍珠岩矿床的主要工业指标
- 无水硫酸钙粉体填料在PVC中的...
- 工信部拟发布岩棉行业准入条件...
- 膨胀珍珠岩质量鉴别方法
- 钛白粉: 国内稳定 国际看涨

### 访问排行

- 电气石
- 中国非金属矿产
- 商务部、海关总署--关于滑石混...
- 叶蜡石的基本性质及工艺性能
- 利用粉煤灰生产建筑制品项目的...
- 生态型高效感光复合有机肥料及...
- 功能材料—电气石的质量评价
- 蓝晶石性能及其开发利用
- 凹凸棒石粘土论文目录
- 一种碳酸钙粒子的制备及其应用

玉米芯猫砂：玉米芯通常作为动物饲料，用玉米芯制造的猫砂对宠物绝对安全，其孔道多比表面积大，比重轻，吸附尿液和异味能力极强，它还有天然的芳香气味，被誉为“世界上最好的猫砂”

木屑猫砂：以木屑为主要原料辅以少量天然粘结剂造粒制成。

纸质猫砂：以纸浆为主要原料辅以少量天然粘结剂造粒制成。

## 2、粘土猫砂

凹凸棒粘土聚团猫砂：经选矿、挤压、粉碎、干燥等工艺精致而成，遇湿聚团，颗粒强度较高，无粉尘，吸附能力好，纯天然，安全卫生，经济实用。本品分粗砂和细砂两种。

凹凸棒粘土无粉尘普通猫砂：经选矿、挤压、粉碎、煅烧等工艺精致而成，颗粒强度较高，无粉尘，不聚团，吸水除臭效果好，本品还可以作为地板污渍吸附剂、干燥剂。

注意：粘土猫砂不可倒入马桶。防止堵塞下水道。

## 二、包装

小包装：环保型猫砂5升或10升/袋；粘土猫砂5公斤或10公斤/袋。

大包装：环保型猫砂500升或1000升/袋；粘土猫砂500公斤或800公斤/袋。

## 抗盐 粘土

本产品是以优质凹凸棒粘土为原料，经特殊加工制成的钻井泥浆材料，它适用于地质钻探，海洋钻井，含盐地质钻井，具有较高的热稳定性和抗盐性，使用它可保护井壁，减少废井率，提高钻井效率，降低钻井成本。

### 一、产品性能和作用

- 1、本产品具有较强的胶体性和悬浮性，适用于各种地质条件下钻井泥浆。
- 2、本产品具有较好的热稳定性，在较高温度下，无絮凝，变稀，适用于深井和地热钻井。
- 3、本产品具有抗盐性，不受电解质影响，在饱和盐水中仍能造浆，适用于海洋和含盐地层钻井。

## 活矿干燥剂

### 一、产品性能简介

活矿干燥剂是本公司利用当地的凹凸棒粘土资源经科学加工制成。产品具有吸附活性、静态减湿和去除异味等功能，广泛应用于封存食品、药品、服饰、军工、电子、远洋集装箱的空气干燥。

活矿干燥剂与硅胶干燥剂相比，具有价格低廉、吸湿速度快、制造成本低、吸附能力强、无毒无味、无环境污染等优点，是一种健康绿色环保产品，是硅胶干燥剂的升级换代产品。

## 脱色白土

### 一、产品性能简介

本品是由凹凸棒粘土经特殊活化工艺制成，是油脂工业、日用化工、石油化工的重要助剂，具有良好的化学活性和较大的吸附孔隙，可作为吸附剂、催化剂、脱色剂，惯用于动植物油、石油、树脂、石蜡、天然碱的脱色提纯；芳烃和烷烃中烯烃分离；工业废油的回收再生、石油裂解、烯烃聚合催化、无碳复写纸的显色以及味精、饮料、葡萄糖、维生素、各类油脂的脱色吸附。还可作为干燥剂、污水处理剂、清洁去污剂等。

产品特点：脱色率高，带油率低，过滤速度快，游离酸含量低。能完全脱除油脂中的黄曲霉素、磷脂、皂质和异味。主要技术指标达到和超过HG/T2569-94标准，接近国际先进水平。

## 载体

### 一、农药载体

本品是由凹凸棒粘土制造，按颗粒大小可分为颗粒剂和粉剂，按挥发份大小可分为普通挥发份（RVM）和低挥发份（LVM）。

粉剂细度 -325目  $\geq$ 99%

颗粒剂粒径 8目-80目 由用户定制范围

水份 LVM  $\leq$ 3%

RVM  $\leq$ 15%

PH值 4-7

吸油率  $\geq 75\%$

## 二、饲料载体

本品是由凹凸棒粘土制造，也可作为饲料的矿物添加剂

粒度分布 -30目—+80目  $\geq 90\%$

+30目 0

-80目  $\leq 10\%$

水份  $\leq 7\%$

## 三、医药载体

符合ATTAPULGITE USP 和 ATTAPULGITE BP标准

符合中国药典《凹凸棒石粘土》标准

如转载本稿，务请注明：转载自“中国非金属矿资讯网” [Http://www.cnma.com.cn](http://www.cnma.com.cn)

关闭本页

打印本页

[友情链接](#) | [会员注册](#) | [广告服务](#) | [行业期刊](#) | [联系我们](#)

地址：北京市朝阳区望京西路甲50号-1 卷石天地大厦A座五层 邮编：100102

电话：010-64795861 传真：010-64795620 网站信箱：[fkzxw@163.com](mailto:fkzxw@163.com)

Copyright © 2006 中国非金属矿资讯网. All rights reserved. 京ICP备06013145号