



产品系列

- ▶ 膨润土粉
- ▶ 球团粘结剂
- ▶ 陶粒滤料
- ▶ 黑色农药载体颗粒
- ▶ 红色农药载体颗粒
- ▶ 绿色农药载体颗粒
- ▶ BB肥填充圆颗粒
- ▶ 覆盖剂
- ▶ 增碳剂
- ▶ 煤粉
- ▶ 代煤粉添加剂
- ▶ 聚渣剂
- ▶ 保温冒口
- ▶ 钙基膨润土
- ▶ 钠基膨润土
- ▶ 冒口专用树脂
- ▶ 冒口粘结剂

产品搜索 PRODUCT SEARCH

关键字

搜索



MSN

产品展示

增碳剂 >> 增碳剂



产品说明

1、技术指标:

成分指标	C%	S%	挥发物	灰分%
	≥95	≤0.5	≤0.1	≤2

2、产品特点: 固定碳含量高, 硫分低, 增碳效果稳定, 碳的吸收率高。

3、适用范围: 用于各种电炉熔炼铸钢、铸铁的增碳。

4、粒 度: 常用粒度: 0-10mm, 或按用户特殊要求供货。

5、使用方法:

1) 配料时调整碳分, 根据含碳量的要求熔化钢(铁)水时, 随金属炉料加入电炉中部偏下部位, 碳的吸收率可达90%-95%, 增碳剂猛药熔化时不要打渣, 否则易裹在非废渣里面, 影响碳的吸收;

2) 钢(铁)水熔化后, 调整碳分, 可以加在钢(铁)水表面, 通过电炉熔炼时钢(铁)水的涡流搅拌或人工搅拌使碳溶解吸收, 碳的吸收率在85%左右。

联系我们 CONTACT US

地址：山东曲阜市郭沟工业园

电话：13505473123 / 0537-4591099

传真：0537-4594888



电 话：0537-4591099 传 真：0537-4594888 手 机：13505473123 邮箱：xianyuan099@sina.com 公司地址：山东曲阜市郭沟工业园

Copyright 2010 Auto Parts All Right Reserved 鲁ICP备03023960号

山东仙泉铸造材料厂主要生产：膨润土,钙基膨润土,钠基膨润土