



产品类别

Product category

- 珍珠岩膨胀粉
- 珍珠岩保温砖
- 珍珠砂
- 钙基膨润土
- 钠基膨润土
- 精制钠基膨润土
- 高效活性白土
- 锂基膨润土
- 饲料级膨润土、沸石粉

联系我们

地址：信阳市平桥区五里镇312国道五九道口
 电话：0376-3881927
 传真：0376-3881927
 手机：13033755959(张立志)
 13849739383(李军)
 双诚膨润土
<http://www.xyshuangcheng.com/>



高效活性白土



高效活性白土



信阳双诚生产的**活性白土产品**选用信阳优质的膨润土为原料，经过精选、活化、挤压、烘干、研磨及一系列工艺流程，生产出**高效活性白土**。

高效活性白土【特点及用途】：本品具有独特的吸附性能，无毒无味，活性较好，易吸潮、放置太久或受潮会降低吸附性能，使用时宜加热(80℃—100℃为宜)复活。

- (1)用于动植物油脱色和净化，吸附和脱去有害色素及杂质从而提高食用油的品味。
- (2)用于石油、油脂、煤油的精炼。石蜡脱色和净化石油裂化的侧化剂载体。

信阳双诚生产的**活性白土产品**选用信阳优质的膨润土为原料，经过精选、活化挤压、烘干、研磨等一系列工序，生产出**高效活性白土**

该产品以白色和粉红色为主，无臭无味，无毒，活性较好，吸附性强，在空气中容易吸潮，如放置太久或受潮会降低其吸附功能，使用时宜加热(以80—100度为宜)复活，若加热至300度以上开始失去结晶水，本身结构发生变化，影响脱色效果。

指标名称	指标要求			
	CS-1020	CS-1040	CS-1040A	CS-1060A
脱色力≥	114	152	152	157
游离酸(以 ≤ H2SO4计) %	0.20	0.20	0.20	0.20
水份 % ≤	10	10	10	10
粒度(通过0.074mm 筛孔径) % ≥	95	95	95	95
活性度,	190	180	180	180

m.molH+/kg≥				
重金属（以pb计）% ≤	-	-	0.005	0.005
砷（As）,% ≤	-	-	0.0005	0.0005

本厂生产的高级活性白土系列产品，选用优质原料，引进国内外先进的生产技术和工艺精心生产。产品为灰白色、粉红色或白色的粉末或颗粒状，无毒无味，不溶于水，易吸潮；具有较大的比表面积和较多的活化酸中心，因而有较强的吸附和催化能力，所以不仅有较好的脱色能力，同时活性度高，带油率低，过滤速度较快，是最理想的脱色助剂。

活性白土的用途广泛，在动植物油精制工业用于脱色和净化；在石油工业，用于石油树脂，石蜡，石蜡油，煤油的脱色和净化；造纸工业用于复写纸的染色剂、填油料、染料。在林业和水土保持方面用作灭火器的粉末，消除水中油的粘洁剂；在化学工业用作催化剂和催化载体，杀虫剂、农药和杀菌剂的载体，橡胶和塑料填充剂、干燥剂和过滤剂，放射废物的吸附剂；在净水和污水处理中作吸收剂和絮凝剂等。

活性白土的用途及使用范围

动植物油精炼，用于脱色净化，脱去油中的有害色素、磷脂、皂素、棉酸等，使之成为高档次的食用油。

在石油工业中用于石油、**油脂石蜡**、蜡油、煤油等矿物的精炼脱色和净化以及石油裂化。

在食品工业上，用作葡萄酒和糖果汁的澄清剂，啤酒的稳定化处理，糖化处理，糖汁净化等。

在化工上，用作催化剂、填充剂、干燥剂、吸附剂、废水处理絮凝剂。国防、医学卫生上，可制成防化吸毒剂、解毒剂，随着社会及科学的发展，**活性白土**的应用越来越广泛。

◎高效活性白土质量指标◎

项目		指标
脱色率	煤油-沥青	≥95%
脱色力	食用油	≥150
活性度	0.1NNAOH/100g	180-210
游离酸	硫酸	≤0.2%
粒度		200目
水份		≤9
机械杂质		无

上一页：锂基膨润土

下一页：精制钠基膨润土