



追求卓越，不断创新，专业技术，铸就专业设备
始于客户需求，止于客户满意

质量 专业
服务 信誉



产品分类

磨粉机系列

- » [雷蒙磨粉机 \(雷蒙磨\)](#)
- » [超细磨粉机](#)
- » [细粉磨粉机](#)
- » [HC1700型磨粉机](#)
- » [HC2000型磨粉机](#)
- » [高压磨粉机](#)
- » [环辊超细磨粉机](#)
- » [粗粉磨粉机](#)
- » [球磨机](#)

破碎机系列

- » [PEX颚式破碎机](#)
- » [PE颚式破碎机](#)

磨粉机配套设备

- » [包装机](#)
- » [脉冲除尘器](#)
- » [分级机](#)
- » [振动给料机](#)
- » [提升机](#)
- » [风机](#)

磨粉机备件

- » [磨环](#)
- » [磨辊](#)
- » [磨辊轴](#)
- » [铲刀架](#)
- » [铲刀](#)
- » [分析机叶片](#)
- » [更多备件](#)

当前位置: 首页 > 产品展示 > 磨粉机系列 > 高压磨粉机



高压磨粉机

鸿程生产的雷蒙磨采用先进的新技术进行更新换代，高压磨粉机采用加压装置，针对不同物料，单位时间内产量可增加约5%-10%。高压磨粉机适用于研磨重晶石、石灰石、陶瓷、矿渣等莫氏硬度不大于9.3级，湿度在6%以下的非易燃易爆的物料。该设备适用于矿山、冶金、化工、建材等行业280多种物料的高细制粉加工，成品粒度在80-425目范围调节（最细可达800目）。高压磨粉机适用于研磨重晶石、石灰石、陶瓷、矿渣等莫氏硬度不大于9.3级，湿度在6%以下的非易燃易爆的物料。该设备适用于矿山、冶金、化工、建材等行业280多种物料的制粉加工。

R系列雷蒙磨粉机技术参数

型号		2R2713	3R3220	4R3216	5R4119
磨辊	个数	2	3	4	5
	直径 (mm)	270	320	320	410
	高度 (mm)	130	200	160	190
Ring	内径 (mm)	780	970	970	1270
	高度 (mm)	130	200	160	190
最大进料颗粒尺寸 (Mm)		≤15	≤20	≤20	≤20
成品颗粒 (mm)		0.044~0.125	0.044~0.125	0.044~0.125	0.044~0.125
产量 (t/h)		0.3~3	1~4.5	1~4.5	2~9
整机功率 (kw)		31.7	81	81	155.5
外型尺寸 (mm)		4990*6440*3575	7861*4965*8300	7861*4965*8300	9575*7652*12400
重量 (t)		5.5	14	14.2	28

以上型号均有加压改进型，针对各地不同物料，单位时间内增加产量约5%

高压磨粉机性能特点:

1. 独特的设计。高压磨粉机采用加压装置，针对不同物料，单位时间内产量可增加约5%-10%。
2. 物料适用性强，可针对莫氏硬度8级以下的各种物料。
3. 除尘效果完全达到国家的标准。
4. 磨辊装置采用优质高效的加工工艺，密封性能好。