

信阳佳鑫膨润土厂

： [首页](#) [关于我们](#) [产品展示](#) [在线留言](#) [联系我们](#) ：

==主要产品==

- ☒ 珍珠岩膨胀粉
- ☒ 外墙保温砂浆
- ☒ 钠基膨润土
- ☒ 钙基膨润土
- ☒ 锂基膨润土
- ☒ 饲料级膨润土
- ☒ 泥浆级膨润土
- ☒ 活性白土
- ☒ 陶瓷级膨润土
- ☒ 墙壁漆底料

更多>>>

陶瓷级膨润土



陶瓷专用膨润土

产品名称：高纯，高白膨润土粉（陶瓷，涂料级）

在陶瓷工艺生产中加入本产品，增加了坯体或釉料的塑性和强度，使润滑作用大大增大，有利于球磨另外悬浮性和稳定性大大增强，瓷质细腻，色调柔和.釉机光滑，透光度好，抗碰撞，有一定的机械强度。

白度：85左右 蒙脱石含量：90 膨胀倍数：30 胶质价：99ml/3克

产品采用建平白度高、蒙脱石含量高的优质原矿，经多道复杂工艺，制成白度高、纯度高，可塑性强，悬浮性好的产品。

- 1、较高的悬浮性、稳定性。在涂料中加入适量本产品后，使涂料长期保存不分层、不变质。
- 2、较强的吸附性、触变性。加入本产品后，增强涂料的耐水性，耐擦洗性，在潮湿墙面可直接施工。
- 3、较低的成本，加入本产品后，可适量减少聚乙烯醇的用量，增加滑石粉用量，从而降低成本。
- 4、在陶瓷行业中，加入本品后，增加了坯体或釉料的塑性和强度，使润滑作用增大，有利于球磨，另外，悬浮性和稳定性大大增强。

具体指标如下

吸兰量g/100g 白度（建材白） 胶质价ml/15g 粒度325目 水份%

一级 >40 >80 >700 >95 <12

二级 >35 >88 >400 >90 <12

上一页：活性白土

下一页：墙壁漆底料

==联系方式==

- ☒ 公司地址:河南省信阳市五里店工业园89号
- ☒ 邮政编码:464000
- ☒ 联系电话:0376-3881723
- ☒ 手机:13939718185
- ☒ 网站地址:www.jxpri.com: