

当前位置: 科技频道首页 >> 军民两用 >> 国防科工 >> 增强水泥制品用玻璃纤维浸润剂

请输入查询关键词

科技频道

搜索

## 增强水泥制品用玻璃纤维浸润剂

技术参数: 挺硬度 (mm): 141 原丝强力 (N): 25.6 经Ca (OH) 2浸泡后原丝强力 (N): 24.5 原丝强力保留率 (%) 95.7 主要原辅料: 醋酸乙烯、聚乙烯醇、乳化剂

联系人: 范洪亮

联系电话: 029-8291264

单位传真: 029-8220423

E-Mail:

成果完成单位: 西安近代化学研究所

### 成果摘要:

增强水泥制品用玻璃纤维浸润剂也称为抗碱浸润剂,是增强水泥制品玻璃纤维制造中的核心技术,目前国内仅重庆国际复合公司(中美合资)一家生产。我所该产品性能指标已达到出口产品标准,并大大优于重庆国际复合公司的同类产品。抗碱玻璃纤维水泥板比钢筋水泥板强度高出5~6倍,并具有重量轻、隔音好的特点,随着现代化建筑的迅速发展,其市场需求将不断增长,这将给抗碱玻璃纤维浸润剂带来广阔的应用前景。

### 行业资讯

QSJ6-1高等级公路清扫车

硝基苯加氢制对氨基酚

70%百菌清锰锌

杀菌保鲜剂——敌霉唑、施保安

菌必净

农用高效杀菌剂——腐霉利(...

新型农用高效杀菌剂——疫霜...

高效农用杀菌剂——乙磷铝锰锌

环氧大豆油——无毒增塑剂兼...

硬质PVC外润滑剂WH-70

### 成果交流

### 推荐成果

- [离心铸造缸套减重技术](#) 05-06
- [铝合金无铬稀土化学转化工艺](#) 05-06
- [多功能液压教学实验台](#) 05-06
- [聚合物及复合材料成型工艺、设备...](#) 05-06
- [引进入津输水计量计算机联网工程](#) 05-06
- [温度-湿度-振动三综合试验系统](#) 05-06
- [浇铸型聚氨酯弹性体](#) 05-06

Google提供的广告

>> 信息发布

版权声明 | 关于我们 | 客户服务 | 联系我们 | 加盟合作 | 友情链接 | 站内导航

国科网 京ICP备07013945号