

当前位置: 科技频道首页 >> 军民两用 >> 国防科工 >> 喷射型玻璃纤维无捻粗纱浸润剂

请输入查询关键词

科技频道

搜索

喷射型玻璃纤维无捻粗纱浸润剂

技术参数: 与不饱和树脂浸透速度: ≤80秒在苯乙烯中溶解性 (135℃, 1h): ≥60% 成纱挺硬度: ≥130mm 稳定性: 24h不分层, 不沉淀

联系人: 范洪亮

联系电话: 029-8291264

单位传真: 029-8220423

E-Mail:

成果完成单位: 西安近代化学研究所

成果摘要:

喷射纱是玻璃钢制品良好的增强基材料, 主要用于制造高档、大型玻璃钢制品, 如宾馆的桑拿浴室、冲浪浴盆、水箱、座椅、游艇、化工耐腐储槽等。近年来我国产量迅速增长, 大部分销往国际市场。浸润剂是喷射纱制造的核心技术, 目前主要依赖进口, 我所是国内首家拥有该技术的单位。在96年由意大利DSM浸润剂公司举办的讲座会上, 国内已有多家玻璃纤维生产厂表示对该浸润剂有较大需求。

推荐成果

- [离心铸造缸套减重技术](#) 05-06
- [铝合金无铬稀土化学转化工艺](#) 05-06
- [多功能液压教学实验台](#) 05-06
- [聚合物及复合材料成型工艺、设备...](#) 05-06
- [引进天津输水计量计算机联网工程](#) 05-06
- [温度-湿度-振动三综合试验系统](#) 05-06
- [浇铸型聚氨酯弹性体](#) 05-06

Google提供的广告

行业资讯

QSJ6-1高等级公路清扫车

硝基苯加氢制对氨基酚

70%百菌清锰锌

杀菌保鲜剂——敌霉唑、施保安

菌必净

农用高效杀菌剂——腐霉利 (...

新型农用高效杀菌剂——疫霜...

高效农用杀菌剂——乙磷铝锰锌

环氧大豆油——无毒增塑剂兼...

硬质PVC外润滑剂WH-70

成果交流

>> 信息发布

版权声明 | 关于我们 | 客户服务 | 联系我们 | 加盟合作 | 友情链接 | 站内导航

国科网 京ICP备07013945号