

当前位置: 科技频道首页 >> 军民两用 >> 国防科工 >> 磁性橡胶

请输入查询关键词

科技频道

搜索

磁性橡胶

技术参数: 表面最高磁感应强度>60mT;延伸率>60%;拉伸强度>6MPa。

联系人: 裘理仁

联系电话: 0531-5955368,5930478-6188

单位传真: 0531-5951499

E-Mail: licheng0211@163.net

成果完成单位: 山东非金属材料研究所

成果摘要:

该产品属于橡胶磁体,为自行研制的新产品,主要性能优于国外同类产品。

行业资讯

QSJ6-1高等级公路清扫车

硝基苯加氢制对氨基酚

70%百菌清锰锌

杀菌保鲜剂——敌霉唑、施保安
菌必净

农用高效杀菌剂——腐霉利 (...)

新型农用高效杀菌剂——疫霜...

高效农用杀菌剂——乙磷铝锰锌

环氧大豆油——无毒增塑剂兼...

硬质PVC外润滑剂WH-70

推荐成果

- [离心铸造缸套减重技术](#) 05-06
- [铝合金无铬稀土化学转化工艺](#) 05-06
- [多功能液压教学实验台](#) 05-06
- [聚合物及复合材料成型工艺、设备...](#) 05-06
- [引进入津输水计量计算机联网工程](#) 05-06
- [温度-湿度-振动三综合试验系统](#) 05-06
- [浇铸型聚氨酯弹性体](#) 05-06

成果交流

Google提供的广告

>> 信息发布

版权声明 | 关于我们 | 客户服务 | 联系我们 | 加盟合作 | 友情链接 | 站内导航

国科网 京ICP备07013945号