

- ✚ 球磨机
- ✚ 高效节能圆锥球磨机
- ✚ 烘干机
- ✚ 回转窑
- ✚ 鄂式破碎机
- ✚ 圆锥式破碎机
- ✚ 圆振动筛
- ✚ 磁选机
- ✚ 浮选机
- ✚ 螺旋分级机
- ✚ 圆盘造粒机
- ✚ 提升搅拌机
- ✚ 高频筛
- ✚ 高效浓缩机
- ✚ 斗式提升机
- ✚ 复摆细碎鄂式破碎机
- ✚ 皮带输送机
- ✚ 陶瓷球磨机
- ✚ MBS棒磨机
- ✚ 圆盘式给料机
- ✚ 摆式给料机
- ✚ 槽式给矿机
- ✚ 振动给料机
- ✚ 电磁振动给料机
- ✚ 摇床
- ✚ 螺旋溜槽
- ✚ 成品筛

产品展示

陶瓷球磨机

陶瓷球磨机主要用于物料的混合、研磨、产品的细度均匀、节省动力。既可干磨、也可湿磨。该机可以根据生产需要采用不同的衬板类型，以满足不同需要。研磨作业的细度，依靠研磨时间自行控制。电坳机自耦减压启动，降低起动电流，其结构分为整体式和独立式。本产品具有投资少，较同类产品节能省电，结构新颖、操作简便、使用安全、性能稳定可靠等特点，适合于普通和特殊材料的混合及研磨作业。用户可依据物料比重、硬度，并根据产量等因素综合考虑选择合适的型号和衬板、介质类型。



陶瓷球磨机主要技术参数

型号	装料量(吨/次)	筒体转速(转/分)	参考动力(KW)	衬板材质
600×700	0.05	50	2.2	陶瓷、硅石、橡胶、金属(配套动力依据采用衬板材质和研磨物料的不同会有所差异)
800×600	0.075	42	3	
900×1200	0.2	38.5	5.5	
1300×1500	0.5	33	7.5	
1500×1800	1.2	28.5	11	
1800×2000	1.5	24	15	
2600×2800	5	16.5	37	
3000×3800	10	14.5	57.2	
3200×4600	15	13.5	75	