

[HTTP://WWW.TRQGY.CN](http://www.trqgy.cn)

天然气工业 » 2006, Vol. 26 » Issue (4): 65-67 DOI:

[钻井工程](#)

[最新目录](#) | [下期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)

[« 前一篇](#) | [后一篇 »](#)

射孔参数对射孔—砾石充填井表皮系数的影响分析

任勇, 郭建春, 陆灯云, 疏壮志

1. 四川石油管理局井下作业公司; 2. “油气藏地质及开发工程”国家重点实验室·西南石油大学; 3. 中石化南方勘探开发公司

INFLUENCE OF PERFORATION PARAMETERS ON SKIN FACTOR OF PERFORATION GRAVEL PACK TECHNOLOGY

Ren Yong, Guo Jianchun, Lu Dengyun, Su Zhuangzhi

1. Down hole Service Company of Sichuan Petroleum Administration Bureau; 2. State Key Laboratory of Reservoir Geology and Development Engineering, Southwest Petroleum Institute; 3. Sinopec South E&D Company

[摘要](#)

[图/表](#)

[参考文献\(0\)](#)

[相关文章\(15\)](#)

[点击分布统计](#)

[下载分布统计](#)

编辑部地址: 四川成都府青路一段3号《天然气工业》编辑部 邮编: 610051

电话: 028-86012718 (编辑部) 86012716 (广告出版部) 传真: 028-86012712

蜀ICP备05000609号 E-mail: trqgy@trqgy.cn 设计开发: 玛格泰克

51.la 