

HTTP://WWW.TARGY.CN

天然气工业 » 2012, Vol. 32 » Issue (12): 52-54 DOI: 10.3787/j.issn.1000-0976.2012.12.010

开发工程

[最新目录](#) | [下期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)

[◀◀ 前一篇](#) | [后一篇 ▶▶](#)

岩心污染表皮系数的计算

王新海, 张福祥, 姜永, 汪德刚, 尹虎

1.中国石油大学(北京)石油工程学院; 2.长江大学油气资源与勘探技术教育部重点实验室; 3.中国石油塔里木油田公司; 4.中海石油(中国)有限公司天津分公司勘探开发研究院; 5.中国石油塔里木油田公司塔中勘探开发项目经理部

Calculation of skin factor of contaminated cores

Wang Xinhai, Zhang Fuxiang, Jiang Yong, Wang Degang, Yin Hu

1.School of Petroleum Engineering, China University of Petroleum, Beijing 102249, China; 2.Key Laboratory of Oil & Gas Resources and Exploration Technologies, Ministry of Education // Yangtze University, Jingzhou, Hubei 434023, China; 3.Tarim Oilfield Company, PetroChina, Kurle, Xinjiang 841000, China; 4.Exploration and Development Research Institute of CNOOC Tianjin Branch, Tianjin 300450, China; 5.Middle Tarim < Tazhong > Exploration and Development Project Department of Tarim Oilfield Company, PetroChina, Kurle, Xinjiang 841000, China

摘要

图/表

参考文献(0)

相关文章 (15)

点击分布统计

下载分布统计

编辑部地址: 四川成都府青路一段3号《天然气工业》编辑部 邮编: 610051
电话: 028-86012716 (广告出版部) 传真: 028-86012712 稿件咨询请联系相关栏目编辑
蜀ICP备05000609号 E-mail:trqgy@trqgy.cn 设计开发: 玛格泰克
