

主要产品

首页 -> 主要产品 -> 钻机

【发表评论(评论数:0)】 【打印文档】

石油钻头

钻机

- ◆ 大易钻机
- ◆ 直升机吊装钻机
- ◆ 系列模块钻机
 - ZJ40/2250L
 - ZJ40/2250LDB
- ◆ 系列钻机车
 - ZJ10/1125CZ
 - ZJ15/1350CZ
 - ZJ20/1470CZ钻机车
 - ZJ20/1470CZ煤层...
 - ZJ30/1700CZ
 - ZJ40/2250CZ
- ◆ 系列半挂钻机车
 - ZJ15/1125TZ
 - ZJ30/1800TZ
 - ZJ30/1700DBT
- ◆ 车载钻修配套钻台
- ◆ 轻便型泥浆泵
 - 三缸泥浆泵
 - 五缸泥浆泵
- ◆ 钻井液循环系统
 - 一罐式钻井液...
 - XH-160(150)罐式...
 - ZJ-20B型钻井液...

修井机系列

固井压裂设备

海洋石油设备

采油设备

钢管产品

高压管汇系列

压缩机系列

氯碱产品

漂粉精

更多产品.....

直升机吊装钻机主要参数

产品型号	LS20H
钻井深度 (5"钻杆) m (ft)	2000 (6561.82)
钻井深度 (3 1/2"钻杆) m (ft)	4000 (13123.64)
大修深度 (2 7/8"钻杆) m (ft)	5600 (18373.1)
大钩最大载荷kN (lb)	1470 (330456)
大钩最大提升速度 (10股) m/s (ft/s)	0.23-1.5 (0.75-4.92)
大绳直径mm (in.) /有效绳数	φ26 (φ1.02) /8
吊装模块t (lb)	<4 (<8818.48)
柴油机功率kW (hp) (1300r/min)	522 (700)
绞车功率kW (hp)	450 (603)
泥浆泵功率×台数kW (hp) (2100r/min)	373 (500) × 3
绞车档位	五正档一倒档
主滚筒绳槽体直径×长度mm (in.)	φ480×914.5/ (φ18.90×36.00)
刹车形式/辅助刹车	带式刹车/S202水刹车
井架形式	JJ150/36-WS II 型桅杆式
井架有效高度m (ft)	36 (118.11)
井架二层台容量m (ft) (5"钻杆)	2000 (6561.82)
最大风速km/h (kn)	96 (52)
钻台型号/高度m (ft)	ZT225/4.5-S/4.5 (14.76)
梁下净空m (ft)	3.6 (11.81)
钻台面积/立根容量m ² /m (ft ² /ft)	4.7×4.8/2000 (15.42×15.75/6561.82)
钻盘梁/立根盒负荷kN (lb)	2250/1470 (505800/330456)
控制/照明/动力电路	24V/220V/380V (中国)
气压系统额定压力MPa (psi)	0.8-1 (114.4-143)

本网搜索

搜索

在线订购

我要订货

转盘型号/开口直径mm (i.n.)	ZP175/φ454 (φ17.87")
游车大钩型号	YG1250
水龙头	DSL160

[【回到顶端】](#)



- 中国石化江汉油田门户网站 江汉油田版权所有 鄂ICP备05009944号 法律声明
- 通讯地址: 湖北省潜江市江汉油田 邮政编码: 433124 我们的位置 服务热线
- 网站管理: wzbjb@jhp.com.cn 江汉油田总机: (86)0728-6501000 旧版回顾