

主要产品

首页 -> 主要产品 -> 钻机

【发表评论(评论数:0)】 【打印文档】

石油钻头

钻机

- ◆ 大易钻机
- ◆ 直升机吊装钻机
- ◆ 系列模块钻机
 - ZJ40/2250L
 - ZJ40/2250LDB
- ◆ 系列钻机车
 - ZJ10/1125CZ
 - ZJ15/1350CZ
 - ZJ20/1470CZ钻机车
 - ZJ20/1470CZ煤层...
 - ZJ30/1700CZ
 - ZJ40/2250CZ
- ◆ 系列半挂钻机车
 - ZJ15/1125TZ
 - ZJ30/1800TZ
 - ZJ30/1700DBT
- ◆ 车载钻修配套钻台
- ◆ 轻便型泥浆泵
 - 三缸泥浆泵
 - 五缸泥浆泵
- ◆ 钻井液循环系统
 - 一罐式钻井液...
 - XH-160(150)罐式...
 - ZJ-20B型钻井液...

修井机系列

固井压裂设备

海洋石油设备

采油设备

钢管产品

高压管汇系列

压缩机系列

氯碱产品

漂粉精

更多产品.....

ZJ10/1125CZ钻机车主要参数

产品型号	ZJ10/1125CZ
钻井深度 (4 1/2"钻杆) m (ft)	1000 (3280)
大修深度 (3 1/2"钻杆) m (ft)	3500 (11483)
大钩最大载荷kN (lb)	1125 (253000)
大绳直径mm (in.) /有效绳数	φ26 (1") /8
大钩最大提升速度m/s (ft/s)	1.23 (4)
移动状态外型尺寸 (含井架) m (ft)	17.5×3.1×4.18 (57.4×10.17×13.7)
重量kg (lb)	42000 (92590)
动力系统	CAT3406C
发动机功率kW (hp) (2100r/min)	343 (460)
液力传动箱型号	ALLISON-S5600DB
紧急应急动力源 (电机)	选配
底盘驱动型式	10×8 (8×8)
最小转变直径m (ft)	34 (111.55)
最小离地间隙m (ft)	340 (13.39)
绞车形式	双滚筒 (单滚筒)
绞车功率hp	450
主滚筒绳槽体直径×长度mm (in.)	φ429×965 (φ16.9×38)
主滚筒主刹车形式	带式 (可选液压盘式)
主滚筒辅助刹车	22"SR水刹车 (可选气控水冷盘刹)
绞车提升档位	五正一倒
井架型号 (双节伸缩桅杆型)	JJ119/33.1-W
井架高度m (ft)	31.3 (102.69)
二层台高度m (ft)	19.7/20.7 (55.77/64.6)

本网搜索

搜索

我要订货

作业环境-风速km/h (kn)	110 (60)
控制/照明/动力电路	24V/220V/380V (中国)
液压/气压/系统额定压力MPa (psi)	14/0.833-0.93 (2002/119.12-133)
钻台形式	ZT1470/3.7-S 伸缩式钻台
转盘	ZP175 (ZP105)
游车大钩	YG150
水龙头	SL120

[【回到顶端】](#)



- 中国石化江汉油田门户网站 江汉油田版权所有 鄂ICP备05009944号 法律声明
- 通讯地址: 湖北省潜江市江汉油田 邮政编码: 433124 我们的位置 服务热线
- 网站管理: wzbj b@j hpa. com. cn 江汉油田总机: (86)0728-6501000 旧版回顾