

主要产品

首页 -> 主要产品 -> 钻机

【发表评论(评论数:0)】 【打印文档】

石油钻头

钻机

- ◆ 大易钻机
- ◆ 直升机吊装钻机
- ◆ 系列模块钻机
 - ZJ40/2250L
 - ZJ40/2250LDB
- ◆ 系列钻机车
 - ZJ10/1125CZ
 - ZJ15/1350CZ
 - ZJ20/1470CZ钻机车
 - ZJ20/1470CZ煤层...
 - ZJ30/1700CZ
 - ZJ40/2250CZ
- ◆ 系列半挂钻机车
 - ZJ15/1125TZ
 - ZJ30/1800TZ
 - ZJ30/1700DBT
- ◆ 车载钻修配套钻台
- ◆ 轻便型泥浆泵
 - 三缸泥浆泵
 - 五缸泥浆泵
- ◆ 钻井液循环系统
 - 一罐式钻井液...
 - XH-160(150)罐式...
 - ZJ-20B型钻井液...

修井机系列

固井压裂设备

海洋石油设备

采油设备

钢管产品

高压管汇系列

压缩机系列

氯碱产品

漂粉精

更多产品.....

ZJ40/2250CZ钻机车主要参数

产品型号	ZJ40/2250CZ
钻井深度 (4 1/2"钻杆) m (ft)	4000 (13120)
大修深度 (3 1/2"钻杆) m (ft)	7500 (24606)
大钩最大载荷kN (lb)	2250 (505800)
大绳直径mm (in.) /有效绳数	φ32 (1 1/4") /10
大钩最大提升速度m/s (ft/s)	1.36 (4.46)
移动状态外型尺寸 (含井架) m (ft)	22.45×3.3×4.48 (73.65×10.8×14.7)
重量kg (lb)	82000 (180776)
动力系统	CATC-16
发动机功率kW (hp) (2100r/min)	448×2 (6000×2)
液力传动箱型号	ALLISON-S6610×2
紧急应急动力源 (电机)	-----
底盘驱动型式	14×10
最小转变直径m (ft)	44 (144)
最小离地间隙m (ft)	340 (13.39)
绞车形式	双滚筒 (单滚筒)
绞车功率hp	1000
主滚筒绳槽体直径×长度mm (in.)	φ635×1254 (φ25×49.4)
主滚筒主刹车形式	液压盘式
主滚筒辅助刹车	WCB324盘刹 (新型)
绞车提升档位	五正一倒
井架型号 (双节伸缩桅杆型)	JJ225/39-W
井架高度m (ft)	39 (127.92)
二层台高度m (ft)	20.4 (66.9)

本网搜索

搜索

我要订货

作业环境-风速km/h (kn)	110 (60)
控制/照明/动力电路	24V/220V/380V (中国)
液压/气压/系统额定压力MPa (psi)	14/0.833-0.93 (2002/119.12-133)
钻台形式	ZT3000/6.7-Z折叠式钻台
转盘	ZP275
游车大钩	YG225
水龙头	SL225

[【回到顶端】](#)



- 中国石化江汉油田门户网站 江汉油田版权所有 鄂ICP备05009944号 法律声明
- 通讯地址: 湖北省潜江市江汉油田 邮政编码: 433124 我们的位置 服务热线
- 网站管理: wzbj b@j hpa. com. cn 江汉油田总机: (86)0728-6501000 旧版回顾