

主要产品

首页 -> 主要产品 -> 钻机

【发表评论(评论数:0)】 【打印文档】

石油钻头

钻机

- ◆ 大易钻机
- ◆ 直升机吊装钻机
- ◆ 系列模块钻机
 - ZJ40/2250L
 - ZJ40/2250LDB
- ◆ 系列钻机车
 - ZJ10/1125CZ
 - ZJ15/1350CZ
 - ZJ20/1470CZ钻机车
 - ZJ20/1470CZ煤层...
 - ZJ30/1700CZ
 - ZJ40/2250CZ
- ◆ 系列半挂钻机车
 - ZJ15/1125TZ
 - ZJ30/1800TZ
 - ZJ30/1700DBT
- ◆ 车载钻修配套钻台
- ◆ 轻便型泥浆泵
 - 三缸泥浆泵
 - 五缸泥浆泵
- ◆ 钻井液循环系统
 - 一罐式钻井液...
 - XH-160(150)罐式...
 - ZJ-20B型钻井液...

修井机系列

固井压裂设备

海洋石油设备

采油设备

钢管产品

高压管汇系列

压缩机系列

氯碱产品

漂粉精

更多产品.....

本网搜索

搜索

在线订购

ZJ15/1125TZ半挂钻机车主要参数

产品型号	ZJ15/1125TZ
钻井深度 (4 1/2"钻杆) ft (m)	1500 (4920)
大修深度 (3 1/2"钻杆) ft (m)	3500 (11483)
大钩最大载荷lb (kN)	1125 (253000)
大绳直径/有效绳数	φ26/8 (φ1/8)
大钩最大提升速度ft/s (m/s)	1.23 (4)
移动状态外型尺寸 (含井架) m (ft) /重量lb (kg)	17.6×2.8×4.25/4960 (57.74×9.19×13.9/10934.7)
动力系统	KT19-C450 (CAT3406C)
发动机功率hp (kW) (2100r/min)	336/450/ (343/460)
液力传动箱型号	凯山BY50 (ALLISON-S5600HR)
底盘驱动型式	半挂式
最小转变直径ft (m)	28.7 (94.16)
最小离地间隙in. (mm)	340 (13.39)
接近角/离去角/最大爬坡度	36° /24° /20°
绞车形式	单滚筒 (双滚筒)
绞车功率hp	543
主滚筒绳槽体直径×长度in. (mm)	φ429×965 (φ16.9×38)
主滚筒主刹车形式	带式 (可选液压盘式)
主滚筒冷却方式	强制喷水冷却 (无)
主滚筒辅助刹车	22"SR水刹车 (可选气控水冷盘刹车)
绞车提升档位	五正一倒
井架形式	JJ112/34-W桅杆型双节伸缩
井架高度ft (m)	34 (111.55)
最大静载荷lb (kN)	1125 (253080)

二层台高度ft (m)	20/21.5 (65.62/70.54)
作业环境-风速kn (km/h)	110 (59.35)
控制/照明/动力电路	24V/220V/380V (中国)
液压/气压系统额定压力MPa	14/0.833-0.93
钻台形式	ZT147/4.5-S伸缩式钻台
钻台高度/梁下净空ft (m)	4.5/3.5 (14.76/11.48)
钻台面积/立根容量ft ² /ft (m ² /m)	5×8/6000 (16.4×26.25/19685) 2-7/8"钻杆
转盘	ZP175
游车大钩	YG150
水龙头	SL135

[【回到顶端】](#)



- 中国石化江汉油田门户网站 江汉油田版权所有 鄂ICP备05009944号 法律声明
- 通讯地址：湖北省潜江市江汉油田 邮政编码：433124 我们的位置 服务热线
- 网站管理：wzjb@jhp.com.cn 江汉油田总机：(86)0728-6501000 旧版回顾