

主要产品

- 石油钻头
- 钻机
- 修井机系列
- 固井压裂设备
- 海洋石油设备
- 采油设备
- 钢管产品
- 高压管汇系列
- 压缩机系列
- 氯碱产品
- 漂粉精
- 更多产品.....
- ◆ 油化产品
- ◆ 水处理设备
 - 洗井车
 - CYG斜管板除油器
 - 浮选机系列
 - 改性纤维过滤器
 - 纤维球过滤器
 - 双滤料过滤器
 - 核桃壳过滤器
 - 生化处理装置

本网搜索

在线订购

首页 -> 主要产品 -> 更多产品

【发表评论(评论数:0)】 【打印文档】

JCS铁离子稳定剂

用途：JCS铁离子稳定剂是一种强金属络合剂，在温度高达150℃时仍能有效螯合Fe³⁺离子，并且随温度的升高稳定三价铁离子的效果有所增强，是理想的耐高温、且能阻止酸化施工中Fe³⁺次沉淀的稳定剂。

基本物性及主要技术指标：

外观：黄色液体；
pH值：7—8；
固含量：≥28% ；
密度：1.1—1.3×10³kg/m³（20℃）。

用法用量：

酸化使用浓度为1.5%—2%。

包装与储存：

用50kg塑料桶包装；有效期两年半，保质期两年。

销售与服务热线

地址（Add）：湖北省潜江市江汉油田分公司采油工艺研究院

邮编（P.C.）：433123

电话（Tel）：(86)0728-6574936

传真（Fax）：(86)0728-6575353

Email：jhcyy@jhpa.com.cn

【回到顶端】