



当前分类: [传感器](#)

### CTS激光测速传感器

价格: 0元

规格:

商品简介: 灵活多用的激光测速传感器

点击数: 2303



#### ►详细描述

技术规格:

重量: 1.09Kg

体积: 17.14x6.98x14.60cm

探测所需时间: 测速0.3秒,测距0.5秒

测速精度:  $\pm 2$ 公里/小时

目标量程: 测速15-1000米, 测距0-1000米

测速量程:  $\pm 320$ 公里/小时

量程精度: 测速 $\pm 15$ cm, 测距 $\pm 5$ cm

测距分辨率: 1cm

光束射角: 0.17度

激光波长: 904纳米

工作温度: -30至+60°C

电源: 12V DC 输入

视力安全: 符合美国食物与医药管理局的1级安全标准 (Eye Safe) (美国联邦法规第21章)

外壳: 防水至IP67及NEMA6

结构: 全铝挤压外壳

特点: ~

坚固、防水、抗震、铝金属外壳适用于野外工作环境。

可轻易的单手操作, 中心平衡于手柄位置。

菜单式显示操作和背光的LCD显示, 提供日夜操作的可读性。

单发或连续触发使检测快速。

“测量”功能提供更高测距精度。

带测量闸功能方便选择被测范围。

主要型号:~

LT120-20 Ultralyte 100(可测距不可测高, 跟车太贴测量功能)

LT120-20 Ultralyte 100LR(可测距不可测高, 量程远, 跟车太贴测量功能)

LT120-20 Ultralyte 200(可测距可测高, 跟车太贴测量功能)

LT120-20 Ultralyte 200LR(可测距可测高, 量程远, 跟车太贴测量功能)

LT120-20 Ultralyte Compact(可测距不可测高, 跟车太贴测量功能, 价格相对较低)