



上海光学仪器研究所

Shanghai Institute of Optical Instruments

简介 | 产品介绍 | 在线订单 | 软件下载 | 国家质检中心 | English | Home www.fabricstest.com

[产品介绍]

>>> [首页](#) >>> [详细介绍](#)

工业电导率仪DDD-32D型



推荐产品

- 智能化显微投影仪CYG-055D
- 台式投影仪 23JB (JTT300)
- 万能工具显微镜(微机型) 19JPC
- 测量显微镜15J
- 倒置三目金相显微镜 4XB-TV
- 宽视长距连续变倍体视显微镜XYH-3A(PXSVE)
- MiVnt显微图像分析软件
- 显微图像溶点仪8CA-6T
- 正置三目金相显微镜 53XD
- 多用途显微镜44X.9

型号: DDD-32D型

规格: 主要技术参数:

测量范围: a.0-0.1-1.0-10.0-100us.cm-1 电导池常数0.01cm-1 (主量程)

b.0-1.0-10.0-100.0-1000us.cm-1 电导池常数0.1cm-1

c.0-10-100-1000-10000us.cm-1 电导池常数1.0cm-1

基本误差: a.电子单元: ±1%FS

b仪器: ±3%FS

电子单元稳定性: ±1%FS/24h

隔离输出信号: 0-10Ma(最大负载1.5KΩ)

4-20Ma(最大负载0.75KΩ)

使用条件:

a环境温度: 0-40 °C

b相对湿度: 不大于90%

c供电电源: 220V±22V,50Hz±1Hz

d被测介质温度: (0-60) °C

e被测介质压力: 5*105Pa

价格: 3510元/台

生产厂家: 上海

产品说明:

图像资料:

备注: DDD-32D型工业电导率仪与DDD-23D型电导池配套使用,不仅可用于石油、化工、制药、电子工业、环保、冶金等部门连续检测水溶液电导率值,而且可满足电站、核电站等部门高纯水的电导率测量的需要。

分类列表

- 投影仪
- 测量显微镜
- 电脑图像显微镜
- 金相显微镜
- 生物显微镜
- 体视显微镜
- 分析仪器
- 光学晶体
- 激光器

