



作者: 黄辛 龚凡 来源: 科学网 www.sciencenet.cn 发布时间: 2019/3/19 10:45:37 选择字号: 小 中 大

## 科学家发现二维体系中的最高电导率

“电子在纳米结构中的传输是一个‘千军万马过独木桥’的过程，而我们找出了一条绿色通道。”复旦大学物理学系教授修发贤这样介绍他的最新研究成果。

在纳米尺寸的导体中运动着的电子若找不到“宽敞”的通路，相互撞击，四处“碰壁”，就会使导体发热，产生能量损耗。寻找超导电材料是解决此类问题的一把钥匙。

复旦大学物理学系修发贤课题组近日在砷化铟纳米带中观测到其表面态具有超高电导率，这也是目前二维体系中的最高电导率，其低电子散射几率的机制源自外尔半金属特有的电子结构（即费米弧表面态）。

3月19日，相关研究成果以长文（Article）形式在线发表于《自然·材料》（Nature Materials）。

正如实心的管子不能通水，空心的管子允许水流动，如果材料中有大量可以参与导电的自由电子，则称为导体。单位时间内通过单位面积电子数量，决定了材料导电性的好坏。

铜、金和银是现行应用最广泛的优良导体。其中，铜已经大规模用于晶体管的互连导线。但遗憾的是，当这些材料变得很薄，进入二维尺度时，电子的散射明显增多，其运动方向容易发生大角度偏折，导电性将迅速变差。

信息时代，计算机和智能设备体积越来越小，同时信号传输量爆炸式增长，芯片中上千万细如发丝的晶体管互连导线“运送压力”随之加大，“电流从输入端进入芯片时，相当于千军万马从大草原一下子上了独木桥，如果电子在独木桥上有巨大耗散，芯片运行时就会剧烈发热，影响运行状态。”修发贤说，这一定程度上制约着信息领域的进一步发展。

不用“排队”，也不会“拥挤”，有没有一种办法让大量电子在这些纳米级互连导线中顺畅高速通行？“如果能构建一条‘绿色通道’就好了！”

一般来说，增加导电性无非有两种办法，一是把电子变多，二是让电子跑得快些，然而，这两者很难同时实现。但在外尔半金属砷化铟纳米带的表面，不可思议的事情发生了，修发贤课题组基于拓扑表面态（费米弧）的低散射率机制，实现了百倍于金属铜薄膜和千倍于石墨烯的导电性，这是目前二维体系中最最好的。

砷化铟其实是物理学家们的“老朋友”了，近几年作为第一批发现的外尔半金属被广泛研究，但以往成果都止步于肉眼可见的高维度体材料，其低维状态下的物理性质研究迟迟未有涉及。纳米材料的制备是要过的第一道难关。

“铟的熔点很高，砷的熔点又特别低，要把这两种材料融在一起非常难。”高温加热“蒸”不出来，半年后，研究人员改变“硬碰硬”的思路，用氯化铟和氢气的化学反应作为铟的来源，再与砷结合。气体流量有多大？温度有多少？是不是需要催化剂？又经过一年多的反复试验，纳米结构终于长出来了。

宽约几微米，长约几十微米，厚度在纳米级别，在指甲盖大小的氧化硅衬底上，分布着百万个比头发丝还要细的纳米晶体。课题组从“0”到“1”制备出了高质量样品，这本身已是一项创举。

《自然-材料》的审稿人对样品质量给出了高度评价：“用于制备砷化铟纳米带的方法是有趣的、创新的，这是拓扑材料领域的一项非常及时的工作。”“他们生长出了一些非常好的样品。”

在成功制备砷化铟纳米带之后，修发贤团队还不满足，决意攀登更高的山峰：进一步观察和发现材料特性。研究人员发现，制备出的新材料有着惊人的高导电率，材料本身既具有很高浓度的电子又具备超高的迁移率。

姑苏人才计划 苏州 创新团队最高奖励5千万

江南大学 2018年海内外优秀人才招聘启事

- 相关新闻      相关论文
- 1 量子霍尔效应研究：从二维迈向三维
  - 2 复旦在准一维超导体研究中获重要进展
  - 3 张成岗：与肠道微生物对话
  - 4 法媒：金正恩表弟张成泽之子疑在巴黎失踪
  - 5 黄炳誓成朝鲜二号人物 曾执行处决张成泽
  - 6 金正恩学生时代“保姆”获重用
  - 7 崔龙海取代张成泽当选朝鲜国防委员会副委员长
  - 8 杨晓牛小组发明新型高电导率纳米粉体材料

图片新闻

>>更多

- 一周新闻排行      一周新闻评论排行
- 1 工程领域和材料领域国家重点实验室评估结果公布
  - 2 2019年度国家科学技术奖受理项目公示
  - 3 上海交大博导骂学生垃圾 学校：停止其教学工作
  - 4 自然科学基金改革动向：突出从0到1原创导向
  - 5 上百在读研究生被集中退学，是谁导致的
  - 6 王贻芳：中国基础研究在世界上处于什么水平
  - 7 湖南大学一硕士毕业论文涉学术不端 校方核查
  - 8 高校自主招生取消自荐论文
  - 9 深度学习三巨头共同获得2018年度图灵奖
  - 10 国家自然科学基金委：简化管理为科研人员减负
- 更多>>

- 编辑部推荐博文
- 众说纷纭的亚特兰蒂斯
  - 歇器和汲水瓶
  - SCI绘图知识一以RSC为例，浅谈封面版式
  - 忘了影响因子吧，还是颠覆因子更有用
  - 墨脱行(七)，墨脱县城-背崩乡
  - 大学的面子过程-全英语教学
- 更多>>

修发贤介绍，砷化铌纳米带的高电导率要归功于其表面与众不同的电子结构—具有拓扑保护的表面态（费米弧），“拓扑保护的表面态的概念可以这样理解，就像是家里用的瓷碗外表面镀了一层金，瓷碗本身不导电，但表面这一层金膜导电。更神奇的是，如果存在拓扑保护，这层金膜被磨掉之后，下面就会自动再出现一层金膜，重新形成导电层。这就是一种由物质本身的电子结构决定的拓扑表面态。”

那么如何得知这种表面态导致了高的电导率呢？研究人员运用了测量低温量子震荡的测试方法，证明了来自费米弧表面态的电子贡献了大部分的电导率，与低温霍尔器件的测量方法相对比，可以获取这些电子的浓度和迁移率。”修发贤告诉《中国科学报》，“砷化铌中的这种费米弧表面态具备低散射率的特性，即使在较高电子浓度的情况下，体系仍然保持低散射几率。这样就能确保大部分电子都沿一个方向运动，让电子传输的效率大大提高。”

和常规的量子现象不同，费米弧这一特性即使在室温仍然有效。这一发现为材料科学寻找高性能导体提供了一个可行思路。利用这种特殊的电子结构，可以在提高电子数量的同时，降低电子散射，从而实现优异的导电特性，这在降低电子器件能耗等方面有潜在应用。

据悉，复旦大学物理学系教授修发贤为通讯作者，复旦大学物理学系博士生张成为第一作者，复旦大学物理学系本科生倪卓亮、中科院强磁场科学中心副研究员张警蕾、复旦大学物理学系博士生袁翔为共同第一作者。研究工作由复旦大学、中国科学院强磁场科学中心、南京大学、加州大学戴维斯分校、昆士兰大学、北京工业大学、苏黎世联邦理工学院、爱尔兰三一学院等多家单位合作完成，其中南京大学万贤纲教授和加州大学戴维斯分校Sergey Savrasov教授提供了重要的理论支持。

相关论文信息：[DOI:10.1038/s41563-019-0320-9](https://doi.org/10.1038/s41563-019-0320-9)

打印 [发E-mail给](#) :

以下评论只代表网友个人观点，不代表科学网观点。

目前已有0条评论

[查看所有评论](#)

需要登录后才能发表评论，请点击 [\[登录\]](#)

[关于我们](#) | [网站声明](#) | [服务条款](#) | [联系方式](#) | 中国科学报社 京ICP备07017567号-12 京公网安备110402500057号

Copyright © 2007-2019 中国科学报社 All Rights Reserved

地址：北京市海淀区中关村南一条乙三号

电话：010-62580783