

分类查询

查询

关键字

搜索

标准排水量：11060t。

满载排水量：12120t。

船坞注水排水量：16950t。

舰总长：158.5m。

水线长：152.4m。

舰宽：24.4m。

吃水：6.2m，9.8m(船坞注水)。

航速：21kn。

续航力：5000nmi | e/20kn。

人员编制：550人(其中50名军官)，外加22名空勤人员(其中3名军官)、88名海军陆战队队员(其中3名军官)。

军运能力：380~400名士兵，超载为1000名士兵，15辆主战坦克，7辆3t卡车。登陆艇有：4艘MK9通用登陆艇，4艘MK3车辆及人员登陆艇。

动力装置：2台巴布柯克?威尔科斯科公司的锅炉，压力为3.79MPa，温度为454℃；2台英国电气公司的涡轮机，功率16.4MW(22000马力)，双轴。

舰炮：2座通用电气 / 通用动力公司的6管20mmMK15“密集阵”近程火炮系统，射速3000发/min，射程1.5km。2座双联装“厄利孔” / BMARC30mm/75GCM-A03火炮(仅L11舰装有)，仰角80°，射速650发/min，对海射程10km，对空射程3km，弹重0.36kg。2座“厄利孔” / BMARC20mmGAM? ? A01火炮，仰角55°，射速1000发/min，射程2km。

对抗措施：DLB诱饵装备。4座马可尼公司的6管“海蚊”130mm固定式诱饵发射装置。马可尼公司的“教练”A电子支援系统，雷达预警。

作战数据系统：普莱西公司的“瑙蒂斯”M战术数据处理系统。马可尼?马特拉公司的“税赋”1D卫星通信系统。

雷达：对海搜索——普莱西公司的994型雷达，E/F波段。

导航——凯尔文?休斯公司的1006型雷达，I波段。

直升机：设有搭载4架韦斯特兰公司的“海王”HC4直升机的平台。

说明：1981年曾宣布要迫切剔除这2艘舰，1982年2月又报道要暂缓执行。这一侥幸决定使其在马岛之战中扮演了重要角色。“勇猛”号舰在1984~1985年间完成改装。“无恐”号舰于1990年11月完成了为期2年的改装，安装了2座“密集阵”20mm炮装置和新型诱饵发射装置。1993年12月“勇猛”号舰也做了类似的现代化改装，安装了“密集阵”系统和“海蚊”诱饵，但仍作为预备役舰。桅杆高度增加了3.66m，1994年晚些时候将“海猫”GWS20系统拆除。该级舰的2个烟囱沿舰宽交错排列。登陆艇由舰尾门向坞舱注水浮出。这两艘舰可布置坦克、车辆和人员，适航性远优于坦克登陆舰，航速和航程也较坦克登陆舰大得多。直升机升降平台有两个降落点，平台下即为船坞。该级舰要求使用到2001/2002年，届时其舰体和推进机械运行时间将超过37年。

