

分类查询

查询

关键字

搜索

56式85毫米加农炮是前苏联D-44式毫米加农炮的改进产品，1956年定型并投入批量生产，装备部队，主要用于反坦克。

该炮采用带大侧孔冲击式炮口制退器的单筒身管、半自动立楔式炮闩、筒后坐液压节制杆式制退机和液体气压式复进机；炮架部分由筒形摇架、拐脖式上架、下架、防盾、管式大架和滚轮组成；采用蜗杆式方向机、蜗轮自锁单齿弧外啮合式高低机，平衡机为气压式；采用海绵橡胶车轮和半轴扭杆式缓冲器。

瞄准装置包括有58式周视瞄准镜、56式直接瞄准镜和标定器。配用破甲弹、碎甲弹、穿甲弹、榴弹。

口径: 85毫米
行军状态全重: 1725千克
行军状态长: 8450毫米
行军状态宽: 1730毫米
行军状态高: 1420毫米
火线高: 825毫米
炮身長: 4685毫米
后坐长: 580-660毫米
全弹重:
破甲弹: 12.61千克
榴弹: 16.15千克
破甲厚度: 100毫米/60度(破甲弹)
初速:
气缸尾翼破甲弹: 845米/秒
碎甲弹: 730米/秒
全装药: 793米/秒
射速: 15-20发/分
最大射程:
全装药榴弹: 15650米
碎甲弹: 7600米
直射距离:
气缸尾翼破甲弹: 945米
曳光尖头穿甲弹: 900米
曳光高速穿甲弹: 1200米
高低射界: -7度-35度
方向射界: 54度
炮班人数: 8人

