

分类查询

查询

关键字

搜索

86s是我国为适应国外民用枪市场的需求，在国产7.62毫米56式冲锋枪的基础上研制的一种半自动步枪，其外观与国产56式冲锋枪迥然不同，所以有人认为它是我国新研制的一种步枪，其实，86s的“内脏”部分与56式冲锋枪基本相同，各项性能指标也大同小异，只是不能连发射击而已。

独特的无托型外观

作为一种民用外贸型步枪，86s在外观设计上采用了目前国际上广为流行的无托结构。与56式冲锋枪相比，它有以下几个显著特征：

86s将传统的枪托前移至机匣处，包络住整个机匣后部和发射机构，使自动机能在枪托内运动，从而保证了枪管在长度不减的情况下，全枪长比56式冲锋枪缩短约25%，外观显得短而粗。

86s的枪管与56式冲锋枪的枪管一样长（均为415毫米），但全枪长只有663毫米，比56式冲锋枪刺刀折叠时还短211毫米。

86s的机匣上部增加了提把，方便了携行。同时将瞄准具置于提把上，有利于瞄准射击。而且在提把上有光学瞄具导轨，便于加装光学瞄具。

拉机柄安排在机匣上方、提把以下，左右手均可操作。

机匣前部下方安装了可以向前折叠的小握把。小握把支撑地面时，可以提高步枪的射击稳定性。

机匣后下方有一个掏空的形似折叠金属枪托的斜撑，便于射手抵肩射击。必要时也可打开斜撑，作枪托用。弹匣有两种，一种为容弹20发的直弹匣，另一种为容弹30发的弧形弹匣。

枪口部有刺刀座，必要时可以安上刺刀进行格斗。刺刀未装在枪上时，可以当匕首用。

基本性能与结构

86s发射7.62X39毫米枪弹，采用单发发射方式，初速710米/秒，有效射程400米，弹匣容弹20或30发，空枪重3.6千克。

86s的机匣部件由枪管座、机匣体、尾座、保险部件与护手等主要零（部）件组成。回转式刚性闭锁机构主要由枪门、枪管、枪管座（机匣）等构成。

枪门头部有左右对称的闭锁凸耳。凸耳上有螺距为3毫米的闭锁螺旋面。

弹匣主要由弹区身，托弹板，托弹簧，托弹盖，左、右口板和前、后扣板等组成。

击发发射机构主要由击锤、击锤簧、击针、扳机、阻铁、击发机构轴和保险部件等组成。

保险机构有安全保险和到位保险两种。击发机构采用回转式击锤。

当然，86s也有一些不足，如横向尺寸大，难握持，射弹口径偏大等。但86s步枪的结构紧凑，储存和运输便利，对枪械收藏和狩猎爱好者极具诱惑力。

主要参数：

口径：7.62毫米

全长：663毫米

枪管长：415毫米

枪宽：49毫米

全重：3.75千克

初速：710米/秒

理论射速：600发/分

有效射程：400米

弹匣容量：15发或30发

枪弹：56式7.62毫米枪弹

自动方式：导气式

闭锁方式：枪门回转

发射方式：单发



