

LB-4000C型环保节能式沥青混合料搅拌设备



LB-4000C型环保节能沥青混合料搅拌设备是无锡华通公司在原有LB系列沥青混合料搅拌设备成熟技术基础上，吸收国内外同类产品先进技术，根据当前市场需求开发的。

该混合料搅拌设备获得了国内众多高速公路、机场建设者的信赖，备具有当代国际先进水平的产品。环保节能、质量可靠、操作方便、安装转移快捷。

(1) LB-4000C型额定生产能力

为320 t/h（标准工况下）。

(2) 热料仓为6分割结构、振动筛为6层筛网，具有6种级配料。

(3) 连续式料位器可以精确直观的显示热料仓和粉料仓里的储存量。

(4) 模块化积木式结构设计。安装和拆卸非常方便，省时、省力。

(5) 先进的进口低压雾化燃烧器可以燃烧各种燃油，大比例调节，燃烧充分，节能环保。

(6) 热料提升机采用双板链结构，减速机采用德国带制动直装式减速机。

(7) 集装箱式全封闭双轴直线震动筛，无灰尘飞扬，筛分效率高。

(8) 沥青计量斗有超量报警料

位计，通过沥青泵把计量好的沥青射入搅拌锅，沥青喷射快，混合料搅拌均匀。

(9) 外部保温石料计量斗采用2个翻板门，放料快不卡阻，可更换耐磨衬板保。

(10) 绿色环保设计，整个热料流程为密闭的负压状态。

(11) 沥青含量的误差（即油石比控制）在±0.1%之内。

(12) 2级除尘系统能够确保设备粉尘烟气排放高于国家标准，一级除尘内有耐磨可调导流板，能满足各种工况。大面积、低过滤速度的脉冲布袋除尘器确保除尘效果和长的使用寿命。

(13) 主要配套总成、零部件精选国际或国内名牌产品。

(14) 操作简便，而且自动化程度高。

(15) 计量精确。砂石料误差范围±0.5%、粉料误差范围±0.3%、沥青误差范围±0.25%。 陶（陈余良）

北京加隆CL-D4000型沥青拌和设备

北京加隆工程机械有限公司是中国与加拿大的合资企业，目前主要生产CL系列模块式沥青拌和设备、CLS系列水泥拌和设备、CLW系列稳定土

拌和设备等。其生产的CL-D4000型沥青混凝土拌和站主机性能如下。

(1) 生产产量大，生产速度快，特别适合高等级公路快速施工。

(2) 模块化设计，热提、粉提分段与主楼集成在一起，安装拆迁方便快捷。

(3) 全新设计的大容量搅拌缸，采用双电机、双卧轴高速同步驱动，运转平稳、振动小、噪音小。

(4) 底置式成品料仓设置在搅拌缸的下方，优化了输送机构，节省动力，提高安全性能，减少故障率，提高了安装拆迁速度，降低安装费用，占地面积小。

(5) 5层半11段筛体结构，精细筛分出6种骨料，轻松实现精确配料，能满足高等级路面的苛刻要求。

(6) 沥青强制喷洒，循环周期短，生产速度快。

(7) 可实现新矿粉与回收粉的任意比例添加。

(8) 2套配料操作系统，可自由转换，独立工作，无后顾之忧。

(9) 可配套使用液体、粒状或纤维状添加剂。 陶（陈燕妮）

